



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021158 0145 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG

Heinrich-Assmann-Str. 11
49324 Melle
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Bürotische

Geprüft nach:

DIN EN 527-1:2011
DIN EN 527-2:2019
DGUV Grundsatz 315-410:2021
PPP 55022D:2022
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.

Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.:

713337834

Gültig bis:

2029-10-27

Datum,

2024-10-29

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021158 0145 Rev. 00

Modell(e): Montevo (4-Fuß, C-Fuß, T-Fuß)

Kenndaten:

Typenübersicht:

Tischplatte

Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharzbeschichtung mit 3 mm Umleimer

Rechteckflächen

Plattenbreite: 800*, 1000*, 1200*, 1400*, 1600, 1800, 2000 mm

Plattentiefe: 600*, 800, 900, 1000 mm

Freiformflächen

B-Form: 1600/1800/2000 x 1000/800 mm (B x T)

C-Form: 1600/1800/2000 x 1000/800 mm (B x T)

CP-Form: 1600/1800/2000 x 1000/800 mm (B x T)

Winkelflächen

DR-Form (135°/120°): 1200/1200 x 800 mm (B x T)

L-Form (90°): 1600*/1800/2000 x 800 mm (B x T)

P-Form (135°): 1600/1800/2000 x 800 mm (B x T)

* Tische mit rechtwinkliger Arbeitsfläche kleiner als 1600 Breite x 800 mm Tiefe bzw.

Tische mit einer nutzbaren Arbeitsfläche kleiner als 0,96 m² sind Beistelltische.

Grundgestell

Oberrahmen und Tischplattenträger sind aus Stahl gefertigt und mit einer Pulverlackierung beschichtet. Das Grundgestell ist bei allen Modellen identisch und kann in Kombination mit verschiedenen Tischbein-, bzw. Tischkufenvarianten ausgewählt werden. Die Befestigung der Tischbeine erfolgt über eine feste und dauerhafte Verschraubung.

4-Fuß-Variante

Tischbeine aus verschweißtem Stahlrohr, pulverbeschichtet.

Rundrohr (Ø60 mm) oder Quadratrohr (50x50 mm).

Ausführungen:

Stufenlose und werkzeuglose Höhenverstellung durch Kunststoffeinsatz. Verstellskala im Kunststoffeinsatz eingedruckt.

Tischhöhe: 680 – 820 mm

Stufenlose Höhenverstellung durch Teleskopführung (Rohr in Rohr). Verstellung mittels

Inbusschlüssel

Tischhöhe: 650 – 850 mm

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021158 0145 Rev. 00

C-Fuß-Variante

Tischbeine aus verschweißtem Stahlrohr. Mit Rundrohr (Ø70 mm) oder Quadratrohr (70x70 mm). Standardkufe aus Stahl oder Designkufe aus Aluminiumdruckguss. Tischbeine und Kufen sind pulverbeschichtet.

Stufenlose Höhenverstellung durch Teleskopführung (Rohr in Rohr). Verstellung mittels Inbusschlüssel. Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten
Tischhöhe: 650 – 850 mm

T-Fuß-Variante

Tischbeine aus verschweißtem Stahlrohr. Mit Rundrohr (Ø70 mm) oder Quadratrohr (70x70 mm). Standardkufe aus Stahl oder Designkufe aus Aluminiumdruckguss. Tischbeine und Kufen sind pulverbeschichtet.

Stufenlose Höhenverstellung durch Teleskopführung (Rohr in Rohr). Verstellung mittels Inbusschlüssel. Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten
Tischhöhe: 650 – 850 mm