



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021158 0138 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG

Heinrich-Assmann-Str. 11
49324 Melle
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

**Bürotische
Büro- und Konferenztischsystem**

Geprüft nach:

EK5/AK3 13-01:2018
DIN EN 527-1:2011
DIN EN 527-2:2019
DGUV Grundsatz 315-410:2021
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.

Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.:

713312621

Gültig bis:

2029-03-14

Datum,

2024-03-15

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021158 0138 Rev. 00

Modell(e):

Plaza

Kenndaten:

Form der Bürotische	Rechteck
Breiten	1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 mm
Tiefen	800 / 1000 / 1200 mm
Höhe	720 – 1200 mm
Höhenverstellung	elektromotorisch
Hubsäule	OMT F20.9042.0110.9728
Steuerung	Logicdata COMPACT-e-3-O-V-EU
Bedienelement	OMT 329993
Verkettung	die Einzeltische sind beliebig untereinander kombinierbar / erweiterbar
Material Rahmen	Stahl
Profil des Rahmens (Breite x Höhe)	Rechteck (70 x 30 mm)
Profil der Antriebssäulen	Quadrat (70 x 70 mm)
Material Tischplatte	Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharzbeschichtung
Plattenstärke	25 mm
maximal zulässige Belastung	100 kg
Typ [nach EN 527-1]:	D