

WOODEN WD1412



3 - 14 Jahre



31 Kinder



50,2 m²



Spezifikation des Materials

- Kiefernholz höchster Qualität 90 x 90 mm ohne Äste, von oben mit Kunststoffabdeckung gesichert
- Metallanker aus feuerverzinktem Stahl, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen
- Podeste und Kletterwände aus rutschfestem und wasserfester Multilaxplatte oder HPL-Platten,
- Struktur für Plattformen aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl;
- Dächer, Seitenwände aus haltbarem HDPE oder HPL, witterungsbeständig,
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit haltbaren HDPE- oder HPL-Seitenwänden,
- Feuerwehrtange aus rostfreiem Stahl,
- Bewegliche Elemente aus witterungsbeständiger HDPE- oder HPL-Platte,
- Klettersteine aus witterungsbeständiger HDPE-Platte,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Leitern aus Stahlseilen in Polypropylenumflechtung und Sprossen aus Kunststoff,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Stangen und Handläufe aus rostfreiem Stahl,
- Griffe aus Kunststoff,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Denken



Körperliche Entwicklung



Schieben



Hochziehen



Ausruhen



Durchgang



Klettern



4
Anzahl der Türme



2
Anzahl der Rutschen



4
Anzahl der Dächer



3
Anzahl der interaktiven Elemente



9
Anzahl der Aktivitätselemente

Technisches Produktblatt




WOODEN WD1412

Produktdaten

Länge	565 cm
Breite	424 cm
Gesamthöhe	367 cm
Altersgruppe	3 - 14 Jahre
Anzahl der Benutzer	31 Kinder
Sicherheitsbereich	50,2 m ²
Höhe des freien Falls	210 cm
Die Höhe der Plattformen	90, 120, 150, 180 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017
Abmessungen des größten Teils	392x9x9 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	12 h

Farbliche Optionen

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte


10

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC 90	1,7 m ²
HIC 100	9,4 m ²
HIC 120	8,5 m ²
HIC 150	6,4 m ²
HIC 180	7,6 m ²
HIC 210	16,6 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.